

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH, OKIEN								
OZNACZENIE	150/235	90/235	230/90	205/145	175/145	85/145	100/100	100/100
UWAGI	DRZWI PROFILOWE Z PCV, Z SAMOZAMYKACZEM, SZKŁO O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI, KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ		DRZWI STALOWE DO KOTŁOWNI Z PRZESZKLENIEM W GÓRNEJ PARTII, SZKŁO O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI, KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ		PROFIL PCV, SZKŁO BEZPECZNE O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI		PROFIL PCV, SZKŁO BEZPECZNE O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI	
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	150/235	90/235	230/90	205/145	175/145	85/145	100/100	100/100
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU W ŚCIANIE	160/240	100/240	230/90	205/145	175/145	85/145	100/100	100/100
KIERUNEK OTWIERANIA	-	P	-	-	-	-	-	-
PRZYZIEMIE - ILOŚĆ	1	1	3	2	1	1	1	1
PIĘTRO - ILOŚĆ	-	-	-	-	9	1	-	-
ŁĄCZNIE	1	1	3	2	10	2	1	1

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH														
OZNACZENIE	150/235	80/200		80/200		90/200		90/200		90/200		100/200		
UWAGI	DRZWI PROFILOWE Z PCV, Z SAMOZAMYKACZEM, SZKŁO O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI, KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ		DRZWI PLYTOWE GŁADKIE, PEŁNE NA RAMAKU DREWNIANYM, OBLÓŻONE PŁYTA HDF Z WYPEŁNIENIEM PŁYTA WIOROWA, KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, TRZY ZAWIASY, WYKONCZENIE LAMINATEM, TULEJE NAWIEWNE DOŁEM (OTWORY O SUMARYCZNYM PRZEKROJU MIN. 0,022M2)		DRZWI PLYTOWE GŁADKIE, PEŁNE NA RAMAKU DREWNIANYM, OBLÓŻONE PŁYTA HDF Z WYPEŁNIENIEM PŁYTA WIOROWA, KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, TRZY ZAWIASY, WYKONCZENIE LAMINATEM		DRZWI PLYTOWE GŁADKIE, PEŁNE NA RAMAKU DREWNIANYM, OBLÓŻONE PŁYTA HDF Z WYPEŁNIENIEM PŁYTA WIOROWA, KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, TRZY ZAWIASY, WYKONCZENIE LAMINATEM		DRZWI PCV, SZKŁO O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI, PRZESUWNE KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ		DRZWI PCV, SZKŁO O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI, PRZESUWNE KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ		DRZWI PLYTOWE GŁADKIE, PEŁNE NA RAMAKU DREWNIANYM, OBLÓŻONE PŁYTA HDF Z WYPEŁNIENIEM PŁYTA WIOROWA, KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, TRZY ZAWIASY, WYKONCZENIE LAMINATEM, TULEJE NAWIEWNE DOŁEM (OTWORY O SUMARYCZNYM PRZEKROJU MIN. 0,022M2)	
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	150/235	80/200		80/200		90/200		90/200		90/200		100/200		
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU W ŚCIANIE	160/240	90/205		90/205		100/205		100/205		100/205		110/205		
KIERUNEK OTWIERANIA	-	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
PRZYZIEMIE - ILOŚĆ	1	-	2	1	-	1	-	-	-	2	3	-	1	
PIĘTRO - ILOŚĆ	-	-	2	-	1	-	1	1	2	2	-	-	1	
ŁĄCZNIE	1	-	4	1	1	1	1	1	2	4	4	-	2	

UWAGI:
1. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WYŁAZ STRYCHOWY Z ROZKŁADANĄ DRABINKĄ ORAZ WYŁAZ DACHOWY.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ŚLUSARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WIELKOŚCI OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH NA BUDOWIE.

"AKWADRAT" Sp. z o.o. ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. /095/ 738 86 68			
OBIEKT:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ - ZAKŁAD REHABILITACJI ORAZ GABINETY LEKARSKIE WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWĄ		
ADRES:	DZIAŁKA NR 633, LUBNIEWICE		
TYTUŁ RYS.:	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	1:50 SKALA	ARK. NR
	IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN	NR UPR.	DATA PODPIS
ARCHITEKTURA			
AUTOR:	mgr inż. arch. Grzegorz Gąsiorek upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	LOIA/10/2004/GW	30.11.2012
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Monika Kaszyca - Gąsiorek upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	LOIA/11/2004/GW	30.11.2012